



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

ALLGEMEINE BETRIEBSERLAUBNIS (ABE)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 26.04.2012 (BGBl I S.679)

Nummer der ABE: 49572

Gerät: Sonderräder für Personenkraftwagen
8,0 J x 18 H2

Typ: RP12-8018

Inhaber der ABE und Hersteller: Interpneu Handelsgesellschaft mbH
DE-76229 Karlsruhe

Für die obenbezeichneten reihenweise zu fertigenden oder gefertigten Geräte wird diese Genehmigung mit folgender Maßgabe erteilt:

Die genehmigte Einrichtung erhält das Typzeichen

KBA 49572

Dieses von Amts wegen zugeteilte Zeichen ist auf jedem Stück der laufenden Fertigung in der vorstehenden Anordnung dauerhaft und jederzeit von außen gut lesbar anzubringen. Zeichen, die zu Verwechslungen mit einem amtlichen Typzeichen Anlass geben können, dürfen nicht angebracht werden.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Nummer der ABE: 49572

Die ABE-Nr. 49572 erstreckt sich auf die Sonderräder 8,0 J x 18 H2 , Typ RP12-8018, in den Ausführungen wie im Gutachten Nr. 55000414 (1. Ausfertigung) vom 31.01.2014 beschrieben.

Die Sonderräder dürfen nur zur Verwendung mit den in den Anlagen Nr. 1 bis 27 des Gutachtens genannten Bereifungen unter den angegebenen Bedingungen an den dort aufgeführten bzw. beschriebenen Kraftfahrzeugen feilgeboten werden.

Für die in dieser ABE freigegebenen Rad/Reifenkombinationen ist die Berichtigung der Zulassungsbescheinigung Teil I gemäß §13 Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) nicht erforderlich.

An jedem Gerät der laufenden Fertigung sind an den aus den Prüfunterlagen ersichtlichen Stellen gut lesbar und dauerhaft,

der Name des Herstellers oder das Herstellerzeichen,
die Felgengröße,
der Typ und die Ausführung des Sonderrades,
das Herstelldatum (Monat, Jahr),
das Typzeichen und
die Einpreßtiefe anzubringen.

Sofern Mittenzentrierringe verwendet werden, sind diese mit dem Innen- und Außendurchmesser zu kennzeichnen.

Im übrigen gelten die im beiliegenden Gutachten nebst Anlagen der Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Köln, vom 31.01.2014 festgehaltenen Angaben.

Das geprüfte Muster ist so aufzubewahren, dass es noch fünf Jahre nach Erlöschen der ABE in zweifelsfreiem Zustand vorgewiesen werden kann.

Flensburg, 03.03.2014

Im Auftrag

Jan Hendrik Schneider



Anlagen:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

Gutachten Nr. 55000414 (1. Ausfertigung), zur Genehmigung vorgelegt am: 03.03.2014



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Nummer der ABE: 49572

- Anlage -

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

Nebenbestimmungen

Die Einzelerzeugnisse der reihenweisen Fertigung müssen mit den Genehmigungsunterlagen genau übereinstimmen. Mit dem zugeteilten Typzeichen/Prüfzeichen dürfen die Fahrzeugteile nur gekennzeichnet werden, die den Genehmigungsunterlagen in jeder Hinsicht entsprechen.

Änderungen an den Einzelerzeugnissen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Kraftfahrt-Bundesamtes gestattet.

Änderungen der Firmenbezeichnung, der Anschrift und der Fertigungsstätten sowie eines bei der Erteilung der Genehmigung benannten Zustellungsbevollmächtigten oder bevollmächtigten Vertreters sind dem Kraftfahrt-Bundesamt unverzüglich mitzuteilen.

Das Kraftfahrt-Bundesamt ist unverzüglich zu benachrichtigen, wenn die reihenweise Fertigung oder der Vertrieb der genehmigten Einrichtung innerhalb eines Jahres oder endgültig oder länger als ein Jahr eingestellt wird. Die Aufnahme der Fertigung oder des Vertriebs ist dann dem Kraftfahrt-Bundesamt unaufgefordert innerhalb eines Monats mitzuteilen.

Verstöße gegen diese Bestimmungen können zum Widerruf der Genehmigung führen und können überdies strafrechtlich verfolgt werden.

Die Genehmigung erlischt, wenn sie zurückgegeben oder entzogen wird, oder der genehmigte Typ den Rechtsvorschriften nicht mehr entspricht. Der Widerruf kann ausgesprochen werden, wenn die für die Erteilung und den Bestand der Genehmigung geforderten Voraussetzungen nicht mehr bestehen, wenn der Genehmigungsinhaber gegen die mit der Genehmigung verbundenen Pflichten – auch soweit sie sich aus den zu dieser Genehmigung zugeordneten besonderen Auflagen ergeben - verstößt oder wenn sich herausstellt, dass der genehmigte Typ den Erfordernissen der Verkehrssicherheit oder des Umweltschutzes nicht entspricht.

Das Kraftfahrt-Bundesamt kann jederzeit die ordnungsgemäße Ausübung der durch diese Genehmigung verliehenen Befugnisse, insbesondere die genehmigungsgerechte Fertigung sowie die Maßnahmen zur Übereinstimmung der Produktion, nachprüfen. Es kann zu diesem Zweck Proben entnehmen oder entnehmen lassen. Dem Kraftfahrt-Bundesamt und/oder seinen Beauftragten ist ungehinderter Zutritt zu Produktions- und Lagerstätten zu gewähren.

Die mit der Erteilung dieser Genehmigung verliehenen Befugnisse sind nicht übertragbar. Schutzrechte Dritter werden durch diese Genehmigung nicht berührt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg**, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

Auftraggeber Interpneu Handelsgesellschaft mbH
An der Roßweid 23-25
76229 Karlsruhe
QS.Nr.:49020141109

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad

Modell RP12
Typ RP12-8018
Radgröße 8 J x 18 H2
Zentrierart Mittenzentrierung

Ausführung	Kennzeichnung Rad/ Zentrierring	Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch-Ø (mm)	Ein- press- tiefe (mm)	Rad- last (kg)	Abroll- umfang (mm)	Gültig ab Herstell- datum
W1	RP12-8018 W1/N20 Ø72,6xØ63,4	5/108/63,4	45	800	2260	11/2013
P5	RP12-8018 P5/ohne Ring	5/108/65,1	27	675	2100	11/2013
W1	RP12-8018 W1/N22 Ø72,6xØ65,1	5/108/65,1	45	800	2260	11/2013
W1	RP12-8018 W1/N25 Ø72,6xØ67,1	5/108/67,1	45	800	2260	11/2013
W3	RP12-8018 W3/RK 66,45 57,1	5/112/57,1	35	800	2200	11/2013
W3	RP12-8018 W3/RK 66,45 57,1	5/112/57,1	40	800	2200	11/2013
D	RP12-8018 D/RK 66,45 57,1	5/112/57,1	50	900	2260	11/2013
W3	RP12-8018 W3/ohne Ring	5/112/66,6	35	800	2200	11/2013
W3	RP12-8018 W3/ohne Ring	5/112/66,6	40	800	2200	11/2013
D	RP12-8018 D/ohne Ring	5/112/66,6	50	900	2260	11/2013
W4	RP12-8018 W4/N27 Ø72,6xØ60,1	5/114,3/60,1	35	800	2260	11/2013
W4	RP12-8018 W4/N27 Ø72,6xØ60,1	5/114,3/60,1	40	800	2260	11/2013
W4	RP12-8018 W4/N21 Ø72,6xØ64,2	5/114,3/64,1	35	800	2260	11/2013
W4	RP12-8018 W4/N21 Ø72,6xØ64,2	5/114,3/64,1	40	800	2260	11/2013
W4	RP12-8018 W4/N21 Ø72,6xØ64,2	5/114,3/64,1	50	900	2260	11/2013
W4	RP12-8018 W4/N23 Ø72,6xØ66,1	5/114,3/66,1	35	800	2260	11/2013
W4	RP12-8018 W4/N23 Ø72,6xØ66,1	5/114,3/66,1	40	800	2260	11/2013
W4	RP12-8018 W4/N23 Ø72,6xØ66,1	5/114,3/66,1	50	900	2260	11/2013
W4	RP12-8018 W4/N25 Ø72,6xØ67,1	5/114,3/67,1	35	800	2260	11/2013
W4	RP12-8018 W4/N25 Ø72,6xØ67,1	5/114,3/67,1	40	800	2260	11/2013
W4	RP12-8018 W4/N25 Ø72,6xØ67,1	5/114,3/67,1	50	900	2260	11/2013
CV	RP12-8018 CV/ohne Ring	5/115/70,2	40	675	2190	11/2013
T5	RP12-8018 T5/ohne Ring	5/120/65,1	50	900	2115	11/2013
W5	RP12-8018 W5/N25 Ø72,6xØ67,1	5/120/67,1	35	835	2250	11/2013
W5	RP12-78018 W5/ohne Ring	5/120/72,6	30	835	2250	11/2013
W5	RP12-8018 W5/ohne Ring	5/120/72,6	35	835	2250	11/2013
CH	RP12-8018 CH/ohne Ring	5/127/71,6	50	840	2365	11/2013

Kennzeichnung

KBA-Nummer	49572
Herstellerzeichen	PLATIN
Radtyp und Ausführung	RP12-8018 (s.o.)
Radgröße	8Jx18H2
Einpreßtiefe	ET (s.o.)
Gießereikennzeichen	UPP
Herkunftsmerkmal	Made in Europe
Herstellungsdatum	Monat und Jahr

Befestigungselemente

Die zu verwendenden Befestigungselemente sowie deren Anzugsmomente sind den Verwendungsbereichsgutachten zu entnehmen.

Prüfungen

Die o.g. Sonderräder wurden gemäß den Richtlinien für die Prüfung von Sonderrädern für Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger vom 25.November 1998 geprüft.

Folgende Prüfungen wurden mit positivem Ergebnis abgeschlossen:

- Biegeumlaufprüfung
- Abrollprüfung
- Impactprüfung

Folgende Testdaten liegen der Biegeumlaufprüfung zugrunde:

Anschluß	Einpresstiefe (mm)	Radlast (kg)	Abrollumfang
5/108	27	675	2100
5/120	50	900	2115
5/108	45	800	2260
5/114,3	35	800	2260
5/114,3	40	800	2260
5/127	50	840	2365
5/112	50	900	2260
5/114,3	50	900	2260
5/120	30	835	2250
5/120	35	835	2250
5/130	53	960	2285

Folgende Testdaten liegen der Impactprüfung zugrunde:

Anschluß	Reifengröße	Einpresstiefe (mm)	Radlast (kg)
5/120	205/40R18	35	835
5/120	205/40R18	45	735
5/120	205/40R18	50	900
5/114,3	205/40R18	50	900
5/130	205/40R18	53	960
5/108	205/40R18	27	675
5/108	205/40R18	45	800
5/112	205/40R18	50	900
5/105/56,6	205/40R18	40	550

Folgende Testdaten liegen der Abrollprüfung zugrunde:

Anschluß	Reifengröße	Einpresstiefe (mm)	Radlast (kg)
5/130	285/65R18	53	960

Aufgrund bereits positiv durchgeführter Prüfungen an vergleichbaren Rädern des genannten Radtyps sind die folgenden Prüfungen nicht mehr erforderlich:

- Salzprühtest

Die Maße und Toleranzen entsprechen in wesentlichen Punkten der ETRTO.

Die Zusammensetzung, die Festigkeitswerte und das Korrosionsverhalten des verwendeten Werkstoffes sind in der Radbeschreibung des Herstellers aufgeführt.

Das Gewicht einer unlackierten Probe betrug 12,813 kg.

Prüfort und Prüfdatum

Die Festigkeitsprüfung des Sonderradtyps wurde in Lamsheim, ab November 2013 durchgeführt.

Prüfergebnis

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder an den in den Verwendungsbereichsgutachten genannten Fahrzeugen und den dort aufgeführten Bedingungen zu verwenden.

Anlagen


Beschreibung	-	08.01.2014
Radzeichnung	3968-01	18.09.2013
Radzeichnung	3969-01	18.09.2013
Radzeichnung	3970-03	18.09.2013
	mit Änderung vom	26.11.2013
Radzeichnung	3972-02	16.09.2013
	mit Änderung vom	08.10.2013
Radzeichnung	3973-03	16.09.2013
	mit Änderung vom	06.11.2013
Radzeichnung	3974-01	16.09.2013
Radzeichnung	3975-01	16.09.2013
Verwendungen	Anlagen 1-27	

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 4.

Gegen die Erteilung einer Allgemeinen Betriebserlaubnis bestehen unsererseits keine technischen Bedenken.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 31. Januar 2014



Tufan

00205547.DOC